

■ **定格荷重表** (単位: kg)

●すべて4本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	4.50m		7.43m		10.32m		13.19m	16.07m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
2.00	4900	2000	4900	2000	-	-	-	-
2.10	4900	2000	4670	2000	-	-	-	-
2.50	3910	2000/2.46m	3850	2000/2.42m	2930	1465	-	-
2.90	3100	1550	3070	1535	2930	1465	-	-
3.00	2940	1470	2910	1455	2810	1405	2030	-
3.30	2500	1250	2530	1265	2470	1235	2030	-
3.50	2300	1150	2320	1160	2250	1125	2030	-
3.70	2140	1070	2140	1070	2090	1045	2030	1400
4.00	2100/3.76m	1050/3.76m	1930	965	1900	950	1860	1400
4.50	-	-	1620	810	1600	800	1580	1310
5.00	-	-	1370	685	1380	690	1350	1210
5.50	-	-	1160	580	1180	590	1170	1110
6.00	-	-	1020	510	1030	515	1040	1010
6.50	-	-	920	460	900	450	920	930
7.00	-	-	890/6.69m	445/6.69m	820	410	820	850
7.50	-	-	-	-	740	370	750	780
8.00	-	-	-	-	660	330	680	710
8.50	-	-	-	-	580	290	610	650
9.00	-	-	-	-	520	260	560	600
9.50	-	-	-	-	480	240	520	540
10.00	-	-	-	-	480/9.58m	240/9.58m	470	500
10.50	-	-	-	-	-	-	430	460
11.00	-	-	-	-	-	-	400	420
11.50	-	-	-	-	-	-	380	390
12.00	-	-	-	-	-	-	360	360
12.50	-	-	-	-	-	-	340/12.45m	340
13.00	-	-	-	-	-	-	-	310
13.50	-	-	-	-	-	-	-	290
14.00	-	-	-	-	-	-	-	270
14.50	-	-	-	-	-	-	-	250
15.00	-	-	-	-	-	-	-	240
15.33	-	-	-	-	-	-	-	230

●定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。

●実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量(4.9tフック85kg)を差し引いた値です。