

**定格荷重表** (単位: kg)

●すべて4本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	4.25m		6.88m		9.51m		12.14m	14.77m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
1.0	4900	2000	-	-	-	-	-	-
1.5	4900	2000	4900	2000	2600	1400	-	-
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	-
2.10	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	-
2.50	3820	2000	3780	2000	2600	1400	2000	1400
3.00	2920	1600	2990	1640	2330	1250	2000	1400
3.50	2310/ 3.49m	1270/ 3.49m	2430	1340	2030	1090	1910	1400
4.00	-	-	2000	1100	1770	950	1670	1400
4.50	-	-	1670	910	1550	830	1470	1330
5.00	-	-	1400	770	1360	730	1300	1230
6.00	-	-	1000	550	1040	560	1030	1020
7.00	-	-	950/ 6.12m	520/ 6.12m	800	430	820	860
8.00	-	-	-	-	600	320	650	720
9.00	-	-	-	-	430/ 8.75m	230/ 8.75m	520	590
10.00	-	-	-	-	-	-	410	470
12.00	-	-	-	-	-	-	270/ 11.38m	300
14.00	-	-	-	-	-	-	-	200
14.01	-	-	-	-	-	-	-	200

●定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。

●実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量(4.9t フック 60kg)を差し引いた値です。