貸出前確認事項（バイオミカレットBM30-1 設置）**レンタル**

バイオミカレットをご利用いただくためには以下の内容についてご確認、ご準備いただく必要があります。
下記のすべての項目についてご確認いただけましたら、左に☑を記載してください。
貸出のためにはすべての項目のご理解・実施が必要となります。

【以下の条件が満たされない場合は設置できません】

□　①　**バイオミカレットは管理が必要なトイレです。管理者を決めていただく必要があります。**
※管理者の日頃の気づかいやメンテナンスで綺麗に保つことができます。

□　②　使用には100Vの電源が必要です。
・設置時に試運転ができるように100Vの電源を事前にご用意ください。
・　200Ｖから100Ｖへ降圧する電源トランス（変圧器）はご利用できません。

□　③　トイレの寸法は下記の通りです。設置スペースに余裕があることをご確認ください。
高さ：265cm　　幅：100cm　　奥行：227cm
・トイレ後方、左右それぞれ50cmを確保してください。※点検に必要なスペースです

□　④　設置場所は水平がとれていてユニックが横付けできる必要があります。
・微調整はプレートを用いて弊社が行います。
・土が雨などで崩れる恐れがある場合、転圧をかけるか砕石を敷くなど、補強を行ってください。
・トイレの底部に水が触れると漏電の原因となりますので、必ずバイオトイレの下に石板を敷いてください。

□　⑤　運搬にはユニック車（３tロングまたは７t）を使用します。設置場所までユニック車が通れる広さが必要です（十分な広さがない場合は別途ご相談ください）。

□　⑥　ユニック車に積んだ状態の高さは約3.7mです。電線、屋根などないことをご確認ください。

□　⑦　発電機のご利用を検討されている場合は、事前にご相談ください。

【ご使用上の注意事項】

□　⑧　このトイレは毎日の清掃が必要です。「日常の点検マニュアル」をご確認ください。

□　⑨　常時通電で週１日の休み（週６日使用）、１日の最大利用回数は４０回/日ですが、
杉チップの水分が多い時は使用しないでください。
・限度回数を超えて利用を続けられた場合、やむを得ずご返却いただく場合がございます。
・１日の使用回数は遠隔データ通信により定期的に確認しております。
※設置場所の電波の状況によっては確認できない場合あります。

□　⑩　寒冷地でのご利用の場合は、杉チップの処理能力が大幅に減少します。
・雪や風が直接あたらないようにトイレ周りに囲いや屋根を設置する等の対策を行ってください。

□　⑪　コンセント接続部は雨や水に濡らさないでください。

□　⑫　必ず水溶性のﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰをご使用ください（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ・ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ不可）。

□　⑬　人間のし尿以外の異物は絶対に投入しないでください（故障の原因となります）。

□　⑭　火気厳禁です。トイレ室内での喫煙は固く禁じます。

□　⑮　総重量（杉チップ、ステップ含）は約630kgあるため、手運びはできません。

【管理者にご理解、実施していただくこと】

□　⑯　毎日の清掃がトイレを綺麗に快適に保つための秘訣です。
・便器とその周辺を清潔に保つ。
・杉チップが良い状態であるか確認する。
・換気ファンに杉チップが付着していないことを確認する。
※詳細は「日常の点検マニュアル」をご確認ください。

□　⑰　ご利用過多により、杉チップが水分を吸収できない状態になってしまった場合は、直ちに利用を停止してください。

□　⑱　杉チップが乾燥している場合は、水を投入してください。
また、乾燥により換気ファンに杉チップが付着している場合はご相談ください。

□　⑲　３日以上使用しない場合は電源を切ってください。
※ただし、気温が０℃以下の場合は電源を切らないで下さい。杉チップが凍結すると故障の原因となります。

【メンテナンスに関する費用】

■ご利用中のメンテナンス費用

□　⑳　使用回数が少なく杉チップが乾燥した時、水分の投入を行わないと換気ファンが故障する場合があります。（杉チップが舞い、換気ファンに付着するため）。
故障の際は、換気ファン交換費用を申し受けます。
※換気ファンを郵送致しますので管理者より交換を行って下さい。

□　㉑　限度回数を超える使用等により、早期メンテナンスが必要になった場合、メンテナンス費用と、メンテナンスに要した日数のノンオペレーションチャージ（営業補償料）を申し受けます。
また、交換に掛かる往復運送費も別途頂戴致します。

□　㉒　ご利用状況により異なりますが、約１年～１年半に１回、トイレ本体ごと交換が必要です。
※杉チップの寿命に関わらず、機器メンテナンスが必要なため、２年以上のご利用はできません。

■返却時の現状回復費用

□　㉓　便器、室内の汚れ、外側の状態が酷い場合はクリーニング費用を請求いたします。

□　㉔　杉チップ水分過多によりトイレが故障した場合、現状回復の為、修理費を申し受けます。

□　㉕　トイレの改造を行った場合、修理費を申し受けます。※ドリル等での穴あけ・部材の切断、撤去も不可。

□　㉖　トイレ本体の搬出、及び入替えを行う前に、搬入当初と同じ設置環境であるかご確認ください。
・干渉物があるとバイオトイレを移動できない可能性もある為、設置環境が変わっている場合は事前にお知らせください。

【下記についてご記入ください】

□　㉗　一日あたりのご利用人数をお知らせください。　　約（　　人）

□　㉘　1週間の内、休日（トイレを利用しない）は何日ございますか。
□ 週１日休み　□ 週２日休み　□ 休みなし　□ その他（　　）日

□　㉙　通電状況に☑もしくはご記入ください。
□ 常時（24時間）通電　□ 発電機　□ その他（　　）

□　㉚　常時通電できない場合、1日あたり連続で運転可能な通電時間をお知らせください。
1日あたり（　　）時間
※通電時間が短いと、最大処理回数が減ります（目安として8時間通電で、最大使用回数10回位）。

□　㉛　ご利用期間をお知らせください。（　　）年（　　）ヵ月

□　㉜　設置場所の状態を☑もしくはご記入ください。
□ アスファルト　□ 土　□ 砕石　□ その他（　　）

□　㉝　運搬には、ユニック車（3ｔロング　or　７ｔ）を使用します。☑もしくはご記入ください。
□ 3ｔロング可　□ 7ｔ可　□ その他（　　）
※設置場所までの道幅が狭い場合、大型不可などの場合はお知らせください。
（　　）

私は①～㉝の事柄を十分理解し、厳守する事を承諾した上でバイオミカレットを使用します。
また、現場で利用する全ての関係者に上記事項の周知徹底を行います。

記入日　西暦　　年　　月　　日

会社名　　責任者名

※レンタルのお申込みをご希望される場合のみご署名の上、ご提出いただきますようお願いいたします。