

ミニバキューマー 仕様書		No.	A-10139-4
項目	内 容		備 考
機 器 名 称	ミニバキューマー		
型 式	EVM3-480		
吸 込 口 径 × 本 数	25mm×2本		ホースカップリング付
吐 出 し 口 径	40mm		ホースカップリング付
吸込み性能	最大真空度	-93kPa(G)	-700mmHg(G)
	最大吐出し量	55L/min	(※1)
	最大吸気量	6.4m ³ /h	
構 造 方 式	SUSタンクに水中ポンプ+MJPNozル		
内 蔵 水 中 ポ ン プ	LB-480EVM×1台		
モ ー タ	出 力	0.48kW	
	相 ・ 電 圧	単相・100V	50/60Hz別
	始 動 方 式	コンデンサ運転	
	保 護 装 置	ミニチュアプロテクタ	内蔵
ケ ー ブ ル	材 質	VCT	
	心 数	3心	
	断 面 積	1.25mm ²	
	仕 上 外 径	10.1mm	
	長 さ × 本 数	5m×1本	
	先 端 形 状	ポッキンプラグ付キャブタイヤケーブル	
質 量 (乾 燥 / 運 転)	20/45kg		運転は清水満杯時の質量
特 別 付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・真空計 ・ウエルポイントパイプ (ウエルポイント+ライザーパイプ付 1.8m) ・吸込みホース (スイープ用アタッチメント付 5m) 		

(※1) 最大吐出し量は、吸込口全数にホース(1m)を取付け、ホース全数を水没させた条件下での数値です。