

|                               |               |                                    |                  |                               |  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
|                               |               | NO.<br>図番                          |                  | A-03332-1                     |  |
| 性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES |               |                                    |                  |                               |  |
| TYPE<br>名 称                   |               | 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ                  |                  | MODEL<br>型 式 KTV2-55          |  |
|                               |               |                                    |                  | FREQUENCY<br>周波数 60 Hz        |  |
| CUSTOMER'S NAME<br>御注文先 殿     |               |                                    |                  |                               |  |
| EQUIPMENT TITLE<br>機器名称 NO.   |               |                                    |                  |                               |  |
|                               |               | 標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS    |                  | 御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS |  |
| 口 径 : DISCHARGE BORE          |               | 80 mm                              |                  | mm                            |  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD              |               | 22 m                               |                  | m                             |  |
| 吐出し量 : CAPACITY               |               | 0.6 m <sup>3</sup> /min            |                  | m <sup>3</sup> /min           |  |
| 出 力 : MOTOR OUTPUT            |               | 5.5 kW                             |                  | kW                            |  |
| 相×電圧 : PHASE × VOLTAGE        |               | 3 φ × 200 V                        |                  | φ × V                         |  |
| 電 流 : CURRENT                 |               | 21.5 A                             |                  | A                             |  |
| 極数: POLES / 回転数: REVOLUTION   |               | 2 P / S. S. 3600 min <sup>-1</sup> |                  | P / min <sup>-1</sup>         |  |
| 始動方式 : STARTING METHOD        |               | じか入始動                              |                  |                               |  |
| 絶縁階級 : INSULATION CLASS       |               | E                                  |                  |                               |  |
|                               |               |                                    |                  |                               |  |
|                               |               |                                    |                  | REMARKS:                      |  |
| %                             | kW            | m                                  | CAPACITY<br>吐出し量 |                               |  |
| PUMP EFF.<br>ポンプ 効率           | OUT PUT<br>出力 | TOTAL HEAD<br>全揚程                  |                  |                               |  |
| 株式会社 鶴見製作所                    |               | TSURUMI MFG. CO., LTD.             |                  |                               |  |