

ゴムクローラーキャリアダンプ

MST-600VD/MST-800VD

ゴムクローラーのパイオニアは常に進化し続けます

MST-600VD キャノピー標準仕様



MST-800VD キャノピー（オプション）



MST-800VD キャビン・ヒーター標準仕様

- コンパクトでスマートなデザイン。軟弱地で抜群の運搬能力を発揮します
- 低重心でバランスよく、安全性、視界性を重要視した設計
- 更に強化された強靱な足回りと排ガス対応エンジンの採用
- 諸岡独自のHST（全油圧駆動）で誰でも簡単に操作ができ、スムーズな走行が可能です

環境と共に生きる

MOROOKA

<http://www.morooka1.co.jp/>

不整地運搬のパイオニア！ キャリアダンプ MSTシリーズ 全世界で No.1 の実績！

- オーバーラン時の警告、充実した集中モニター類などの**安全設計**
- 世界のキャリアダンプ中古車市場、MSTシリーズ**No.1**の評価を頂いております
- MSTシリーズ**80000台の実績**で、部品の充実はもちろん、メンテナンス性も良好

MST-600VD

MST-800VD



実績のある1本レバー



シンプルなモニター類



好評な2本レバーとパワー
ショベル用キャビンの採用



充実したモニター類



モロオカがゴムクローラーを発明
して30年 更に進化し続けます


■主要仕様

仕 様		型 式	MST-600VD	MST-800VD
寸 法	機械重量	kg	4,000	6,500
	最大積載荷重	kg	3,300	4,300
	全長	mm	3,790	4,430
	全巾	mm	1,950	2,425
法	全高	mm	2,270	2,590
	最低地上高	mm	350	470
エ ン ジ ン	荷台長×幅×高	mm	2,150×1,700×350	2,600×1,950×350
	形式		いすゞA4-4JG1T	三菱4D34-TLE2A
	出力/回転数 kw/min ⁻¹		55.1/2,150(76PS)	81/2,200(110PS)
	排気量	cc	3,059	3,910
性 能	排ガス規制		オフロード法(少数)対応	オフロード法(少数)対応
	速度1段	km/h	0~6.6	0~8
	速度2段	km/h	0~11	0~11
	登坂能力	%	57	57
	接地圧	KPa	15.7	17.1
	クローラ幅	mm	500	600
キャビン			キャノピー	キャビン標準

■標準寸法図

※()内はMST-600VD

※MST-600VDの場合、下部ローラーは片側6コです。



- カタログの内容は予告なしに変更することがあります。
- 公道は走れません。
- 本機の運転は「不整地運搬車運転技能講習修了証」の取得が必要です。

環境と共に生きる

MOROOKA
株式会社 諸岡

本 社 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL0297-66-2111
 北海道営業所 〒059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町7-6-5 TEL0144-55-8888
 東北営業所 〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ窪94 TEL0228-58-3776
 関東営業所 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL0297-66-2111
 北信越営業所 〒950-1456 新潟県新潟市南区茨曾根2410-1 TEL025-375-1212
 中部営業所 〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀189 TEL0749-82-6277
 中国営業所 〒708-1116 岡山県津山市野村欠の木146-1 TEL0868-29-2200
 九州営業所 〒861-4151 熊本県熊本市富合町清藤346-1 TEL096-358-8030
 http://www.morooka1.co.jp/ E-mail:n.morooka@morooka1.co.jp

全国ネットワーク（特約サービス店230ヶ所）

■代 理 店