

■ **定格荷重表** (単位: kg)

● すべて 4 本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	3.18m		5.03m		6.87m	8.71m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
1.50	2930	1465	2930	1465	1870	1190
2.00	1730	865	1710	855	1710	1190
2.50	1200	600	1190	595	1190	1190
2.85	980	490	980	490	980	980
3.00	-	-	900	450	900	900
3.50	-	-	720	360	720	720
4.00	-	-	600	300	600	600
4.50	-	-	500	250	500	500
4.70	-	-	460	230	460	460
5.00	-	-	-	-	430	430
5.50	-	-	-	-	370	370
6.00	-	-	-	-	330	330
6.54	-	-	-	-	290	290
7.00	-	-	-	-	-	260
7.50	-	-	-	-	-	235
8.00	-	-	-	-	-	215
8.38	-	-	-	-	-	200

● 定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の 78% 以内、前方安定度は 1.15 以上の値です。

● 実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量 (2.93t フックは 30kg) を差し引いた値です。

● 2 本掛けフック状態での定格荷重表は最寄りの営業所にお問い合わせください。

型式 : LC383M-5