機種名				SUKDP5AU
形式				スポットエアコン
電源				三相 200V 50/60Hz
冷房能力			kW	15.0/17.0
外装				アイボリーホワイト(5Y7.5/1)
外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	1180×1210×820
蒸発器				クロスフィンコイル式
凝縮器				クロスフィンコイル式
圧縮機	機種			JT140BF
	形式			全密閉スクロール式
	ピストン押のけ量		m^3/h	12.76/15.17
	回転数		rpm	2900/3450
	電動機出力×台数		kW	3.75×1
	始動方式			直入始動方式
ファン	蒸発器側	機種		D15/8A1
		形式		シロッコファン
		風量 強	m^3/min	35/38
	凝縮器側	機種		P60E
		形式		プロペラファン
		風量 強	m^3/min	90/107
	電動機出力×台数		kW	蒸発器側 0.75×1 凝縮器側 0.19×1
	駆動方式			直結駆動
吸音断熱材				ポリエチレンフォーム
エアフィルタ				樹脂ネット
冷風吹出口				上方向フレキシブルダクト（別売品）接続
製品質量			kg	185
保護装置				過電流継電器,高圧圧力開閉器,低温保護サーモ,逆相保護装置,圧縮機保護サーモ,ファンモータ（凝縮器側）保護サーモ
容量制御			%	0-100%
冷媒制御				キャピラリチューブ
冷媒	冷媒名			R407C
	充填量		kg	3.45
冷凍機油	冷凍機油名			圧縮機に記載の油
	充填量		L	1.5
法定冷凍トン				1.30/1.55
標準付属品				取扱説明書,据付説明書,保証書,リモコンスイッチ,止メバンド
冷風吹出温度差★	強		deg	9.5/9.8
運転範囲				25℃DB 50%RH～48℃DB 40%RH

注）
1.★の値は、周囲条件35℃DB 60%RHです。
2.冷風吹出温度差はメインダクト根元部の値です。

改正欄 REV.
△
△
△
△

					名称	スポットエアコン SUKDP5AU 仕様一覧表			
受注番号		製作数		発行日		ダイキン工業株式会社		元図番	JA07342502
						松場	栗田	川中	図番