

■ 定格荷重表 (単位: kg)

●すべて4本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	3.17m		5.12m		7.01m	8.9m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
1.30	2900	1450	2900	1450	-	-
1.40	2900	1450	2900	1450	-	-
1.50	2600	1300	2400	1200	-	-
1.60	2250	1250	2100	1050	-	-
1.90	1650	825	1620	810	1500	-
2.00	1520	760	1500	750	1400	-
2.20	1300	650	1300	650	1250	-
2.50	1000/2.64m	500/2.64m	1070	535	1030	840
3.00	-	-	870	435	880	690
4.00	-	-	600	300	520	470
4.70	-	-	510/4.585m	255/4.585m	420	390
5.00	-	-	-	-	390	360
6.00	-	-	-	-	255/6.48m	280
7.00	-	-	-	-	-	235
8.00	-	-	-	-	-	205
8.20	-	-	-	-	-	200
8.35	-	-	-	-	-	190

●定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。

●実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量を差し引いた値です。

●2本掛けフック状態での定格荷重表は最寄りの営業所にお問い合わせください。