

**定格荷重表** (単位: kg)

●すべて4本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	4.745m		7.625m		10.505m		13.385m	16.265m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
2.000	4900	2000	4900	2000	3000	1500	-	-
2.500	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000	-
2.600	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000	-
3.000	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000	2600
3.200	4900	2000	4900	2000	3000	1500	3000	2600
3.500	4450	2000	4460	2000	3000	1500	3000	2600
3.850	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	2600
4.000	3830	1915	3820	1910	3000	1500	3000	2600
4.500	3320	1660	3310	1655	3000	1500	3000	2600
4.575	3250	1625	3240	1620	3000	1500	2940	2600
4.600	-	-	3220	1610	3000	1500	2920	2600
5.000	-	-	2880	1440	2710	1355	2640	2600
5.500	-	-	2520	1260	2400	1200	2340	2320
6.000	-	-	2210	1105	2140	1070	2100	2080
6.500	-	-	1950	975	1920	960	1890	1880
7.000	-	-	1720	860	1720	860	1710	1710
7.455	-	-	1530	765	1570	785	1570	1580
7.500	-	-	-	-	1550	775	1560	1560
8.000	-	-	-	-	1400	700	1430	1430
8.500	-	-	-	-	1270	635	1310	1320
9.000	-	-	-	-	1150	575	1200	1210
10.000	-	-	-	-	940	470	1020	1040
10.335	-	-	-	-	880	440	970	980
11.000	-	-	-	-	-	-	880	890
12.000	-	-	-	-	-	-	750	770
13.000	-	-	-	-	-	-	650	670
13.215	-	-	-	-	-	-	630	650
14.000	-	-	-	-	-	-	-	580
15.000	-	-	-	-	-	-	-	500
16.000	-	-	-	-	-	-	-	440
16.095	-	-	-	-	-	-	-	430

●定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。

●実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量(4.9tフック90kg)を差し引いた値です。

**型式 : CC1485S-1**