

8-2 主要諸元

項 目 / 総合型式		DLW-300LSW	
周 波 数	Hz	50 / 60	
溶接用発電機	定格負荷電圧	V 30.4 / 31.2	
	定格負荷電流	A 260 / 280	
	定格使用率	% 50	
	定格回転速度	min ⁻¹ 3000 / 3600兼用	
	一人用	溶接電流範囲	A 60-280 / 60-300
		適用溶接棒	mm φ2.0 ~ φ6.0
	二人用	溶接電流範囲	A 30-140 / 30-150
適用溶接棒		mm φ2.0 ~ φ3.2	
交 流 発 電 機	三 相	定格出力 kVA 9.9	
	相 数	定格電圧 V 200 / 220	
		力 率 0.8	
		定格出力 kVA 8 (1.5kVAコンセント4個+3kVA出力端子1組)	
	電 相	定格電圧 V 100 / 110	
		力 率 1.0	
	定 格	連 続	
	定格回転速度	min ⁻¹ 3000 / 3600 兼用	
	工 ン ジ ン	名 称	クボタ D905-K3A
		形 式	4サイクル水冷ディーゼルエンジン
気筒数-内径×行程		mm 3-72×73.6	
総 排 気 量		L 0.898	
定 格 出 力		kW/min ⁻¹ 14.7/3000 17.3/3600	
		使 用 燃 料	JIS 2号 軽 油
燃 料 タ ン ク 容 量		L 36	
冷 却 水 量		L 4.70 (リザーブタンク0.85L含む)	
潤 滑 油 総 量		L 5.10 (フィル0.35L含む)	
潤 滑 有 効 油 量		L 1.40	
起 動 方 式	電気式 (セルモータ式)		
使 用 バ ッ テ リ	55B24L		
外 形 寸 法	外 形 図 参 照		
乾 燥 質 量	kg 405		
整 備 質 量	kg 449		