

8-2 主要諸元

項 目 / 総合型式		DLW-400LSWE	
周	波 数 Hz	50 / 60	
溶 接 用 発 電 機	定格負荷電圧 V	34.8 / 35.6	
	定格負荷電流 A	370 / 390	
	定格使用率 %	100	
	定格回転速度 min^{-1}	3000 / 3600兼用	
	一人用	溶接電流範囲 A	60-380 / 60-400
		適用溶接棒 mm	$\phi 2.0 \sim \phi 8.0$
	二人用	溶接電流範囲 A	30-190 / 30-200
		適用溶接棒 mm	$\phi 2.0 \sim \phi 4.0$
交 流 発 電 機	三	定格出力 kVA	15
		定格電圧 V	200 / 220
	相	相 数	三相 4 線 式
		力 率	0.8
	単	定格出力 kVA	9.0 / 9.9 (1.5kVAコンセント4個+3kVA出力端子1組)
		相	定格電圧 V
	機	力 率	1.0
		定 格	連 続
		定格回転速度 min^{-1}	3000 / 3600 兼用
	エ ン ジ ン	名 称	(株)クボタ D1105-K3B
形 式		4サイクル水冷ディーゼルエンジン	
気筒数-内径×行程 mm		3-78×78.4	
総 排 気 量 L		1.123	
ン		定格出力 $\text{kW}/\text{min}^{-1}$	17.8 / 3000 20.7 / 3600
		使 用 燃 料	JIS 2号 軽 油
ジ ン		燃料タンク容量 L	42
		冷 却 水 量 L	4.7 (リザーブタンク0.85L含む)
		潤 滑 油 総 量 L	5.1 (フィルタ0.35L含む)
		潤 滑 有 効 油 量 L	1.4
起 動 方 式	電気式 (セルモータ式)		
使 用 バ ッ テ リ	55B24L		
外 形 寸 法	外 形 図 参 照		
乾 燥 質 量 kg	500		
整 備 質 量 kg	550		