



諸元表/Specifications	
基本本体/Model	CB
定格荷重/Capacity	10t
揚程/Lift	8 m
ロードチェーン種類/Load-Chain type	メッキチェーン/Nickel-plating Chain
チェーンサイズ/Chain size	φ9.0 x 4
フック間の最小距離 : C Min headroom	760 mm
巻上平均手動力/Chain Pull to Full Load	353 N
巻上ハンドチェーンのレール下面よりの長さ : D Trolley hand-chain Length from Bottom of Beam	8.7 m
巻上ハンドチェーン種類/Hand-Chain type	メッキチェーン/Zinc-Plating Chain
バケット種類 Bucket type	なし/Nothing
ウエフックよりバケットまでの寸法 : J Dimension J	- mm
質量/Mass	120 kg
塗装色 Color	キトイエロー (マンセル 7.2YR6.5/14.5相当) KITO YELLOW (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)

- ・準拠規格/Compliance Standards : JIS
- ・周囲温度/Ambient temperature : -40℃ ~ +60℃
- ・湿度/Humidity : 100%RH以下
- ・オプション : OLLなし

受 注 図

承認/Approved	検図/Checked	設計/Designed	製図/Drawn
S.Hagihara 2021/9/9	N.Taki 2021/9/9	N.Taki 2021/9/9	W.Nishioka 2021/9/9

KITO

名称/TITLE CB形 チェーンブロック CB SERIES CHAIN HOIST			
案件番号/S-No.	-	尺度/Scale	NOT
図番/Dwg No.	0-0-0	変更回数/Rev.	0