EX22

Honda発電機

サイクロコンバーター搭載発電機

主要諸元

			モデル名	EX22（車輪なし）	EX22（車輪あり）
			タイプ区分	JNA2	JNA3
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)			658×447×558	658×482×570
	乾燥質量（kg）			50.4	52.6
発電性能	発電部型式			多極界磁回転型	
	電圧調整方式			サイリスタ位相制御	
	相数			単相	
	電力変換方式			サイクロコンバーター	
	周波数（Hz）			50/60	
	定格出力（kVA）			2.2	
	交流	電圧（V）		100	
		電流（A）		22.0	
	直流	電圧（V）		―――	
		電流（A）		―――	
	連続運転可能時間（h）			約8.4	
エンジン性能	名称			GX160T2	
	種類			空冷4ストローク単気筒OHV	
	総排気量（cm^3）			163	
	燃料の種類			自動車用無鉛ガソリン	
	有効燃料タンク容量（L）			12.7	
	潤滑油容量（L）			0.53	
	始動方式			リコイルスターター（手動）	
騒音レベル	L_{WA}	定格負荷（dB）		90	
		3/4負荷（dB）		89	
適合規格				国交省超低騒音型	

メーカー希望小売価格（税込）	264,000円	275,000円
消費税10%抜き価格	240,000円	250,000円
JANコード	4945943202271	4945943202288

騒音値測定方法について	世界基準の音響パワーレベルL_{WA}で表記しています。 測定基準はISO03744に準ずる試験環境での測定となります。