

EB23 / EB26

Honda発電機
サイクロコンバーター搭載発電機

主要諸元

		モデル名	EB23	EB26
		タイプ区分	JN	JN
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	445×402×496		
	乾燥質量(kg)	30.0	31.0	
発電性能	発電部型式	多極界磁回転型		
	電圧調整方式	サイリスタ位相制御		
	相数	単相		
	電力変換方式	サイクロコンバーター		
	周波数(Hz)	50/60		
	定格出力(kVA)	2.3	2.6	
	交流	電圧(V)	100	
		電流(A)	23.0	26.0
	直流	電圧(V)	—	
電流(A)		—		
連続運転可能時間(h)		約5.8		
エンジン性能	名称	GX160T2	GX200T2	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV		
	総排気量(cm ³)	163	196	
	燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン		
	有効燃料タンク容量(L)	9.2		
	潤滑油容量(L)	0.53	0.55	
	始動方式	リコイルスターター(手動)		
騒音レベル	LWA	定格負荷(dB)	98	97
		3/4負荷(dB)	97	
適合規格		国交省低騒音型		
メーカー希望小売価格(税込)		160,600円	173,800円	
消費税10%抜き価格		146,000円	158,000円	
JANコード		4945943202400	4945943202417	

騒音値測定方法について 世界基準の音響パワーレベルL_{WA}で表記しています。測定基準はISO03744に準ずる試験環境での測定となります。