

1 t～4 t トラックまで使用可能！

(車種、形状、使用条件によって設置できない場合もあります。)



アオリを立てている時、倒している時のどちらでも設置可能

垂直高 (mm)
1016～1447
に設置可能

用途

安全

作業動作を想定した安全設計！

最大使用質量：150kg
ステップ幅：150mm
天板寸法W400×L300



天板・手摺により荷台への乗り移りが安全におこなえます
天板部は昇降時や荷物搭載時の回避場所となります

使いやすさと操作性を考慮しました！

天板の設置収納はロックピンを採用
ステップ、伸縮脚、手摺も操作しやすい構造を採用



設置状態

機能を兼ね備えた軽量設計！

天板・手摺・伸縮ステップ・伸縮脚が一体となって
重量15kgを実現！安心かつ軽量設計です！



機能

軽量



製品スペック

最大使用質量150kg

- 収納寸法 : W703×L1783×H187mm
- 設置全高 : 1628～2059mm
- 垂直床高 : 1016～1447mm (手摺高 612mm)
- 設置時出幅 : 834～1083mm (正面幅 579mm)
- ステップ間隔 : 275mm (伸縮脚 : 348mm/20mm^レ ヅ)
- 天板寸法 : 300×400mm 製品重量 : 15kg

面加工したステップで積重ねがおこなえるので、保管時や運送時での機材の破損を軽減できます (推奨積重ね段数は5段)



株式会社 ナカオ

- 本社 山口県下関市菊川町櫛崎1278-1
- 東京(営) 東京都墨田区立川1-16-5
- 名古屋(営) 名古屋市北区清水2-13-9
- 大阪(営) 大阪府吹田市南吹田3-12-15
- 下関(営) 山口県下関市菊川町櫛崎1278-1
- 福岡(営) 福岡市博多区吉塚3-16-19



HP:<http://www.k-nakao.co.jp>