

マイティーベース



仕上工事



改修工事



仮設工業会認定品



WEBはこちら

優れた安全性

自動ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより横(妻)方向の揺れも大幅減少。(150D)



堅牢設計

踏板は端部と支柱を密着させ補強部材を施す堅牢設計。



大同機械特別仕様

天板エンボスシート貼り

天板にエンボスシートを貼り付けてあるので、コンクリートやベンキの付着によるケレン修理が激減します。

感知板で落下防止

エンド付近に取付けた感知板で足の感覚に訴え、落下を防止します。



CSR100D 4本手掛り棒付

徹底した軽量化と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立が図られています。



ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金具が完全に接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。



二重安全の防塵カバー付貫通ロック方式でメンテナンスも簡単

脚の伸縮は25mmピッチで調節可能。凸凹のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロックの確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテナンスも簡単に行えます。



仕様

型式	天板有効寸法(mm)		作業床高さ (mm) H	天板厚さ (mm)	ステップ幅 (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス (本)	手掛り棒 (本)	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W ₁	長さ L ₁					幅 W ₂	長さ L ₂	長さ	幅	厚み				
CSR150D	400	1488	1204~1493	42	43	25	630~682	2184~2339	1559	630	160	2	4	16.1	1.47 / 150
CSR130D	400	1300	925~1238	42	43	25	582~639	1870~2038	1395	582	160	—	4	13.2	
CSR100D	400	1300	646~959	42	43	25	529~586	1721~1889	1395	529	122	—	—/4	11.5	