

勇馬



仕上工事



改修工事



仮設工業会認定品



WEBはこちら

標準装備

妻側一体式セーフティガード

セーフティガードは天板に乘らず、地上での組み立てが可能。天板からの墜落リスク軽減に効果的です。



スライド式手掛け棒

前傾姿勢で昇降が可能

斜めに設置した手掛け棒が昇降時の転落リスクを軽減します。

20mm
ピッチ

72.5°

昇降角度72.5°

緩やかな昇降角度で昇降時の安全性、作業時の安定性が高くなります。

60mm

60mm幅広踏さん(全段)

作業床高さ H

最大 1970mm

最小 1723mm

伸縮脚ロック装置

収納状態

オプションのセーフティガードも一緒に折畳めます。



仕様

型式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			フレス (本)	手掛け棒 (本)	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W ₁	長さ L ₁			幅 W ₂	長さ L ₂	長さ ℓ	幅 w	厚み t				
ESK-20	500	2060	1723~1970	20	968~1030	3284~3440	2222	968	220	4	4	27.7	1.47/150


オプション

ESK用連結ブリッジ

連結ブリッジを併用することで、作業スペースを長く、広く設置でき、足元の安全性が向上し安定した作業が行なえます。

※妻側・桁側のどちらにも取り付けることができます。
※その他のサイズの勇馬ESK型にも使用可能です。

型式	自重 (kg)
HAE	8.3



ESK-20専用アウトリガー

アウトリガーを設置することで、転倒を抑制します。

型式	自重 (kg)
DOE-20	1.9

設置
推奨

使用上のご注意

ブリッジの組立・解体を行なう際は特別教育の受講が必要です。