

発電機 (インバーター式)



EU9iK1 JN1



EF2000is



EU55isN JNT



オンラインカタログはこちら

商品コード		1KIV	1.6KSSIV	1.8KSSIV	2KSSIV
種別		1kVA	1.6kVA	1.8kVA	2kVA
メーカー		本田技研工業	工進	本田技研工業	ヤマハ発電機
型式		EU9iK1 JN1	GV-16i	EU18iT JN	EF2000is
電圧 (V)		100	100	100	100
周波数 (Hz)		50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式
定格出力	交流 (kVA)	0.9	1.6	1.8	2
	直流 (V/A)	12/8	12/8	12/8.3	12/8
コンセント	交流	15A 2個	16A 2個	18A 2個	20A 2個
	直流	T型12V 1個	シガーソケット12V 1個	1個	ハ型10A 1個
燃料/タンク容量 (L)		無鉛ガソリン/2.1	無鉛ガソリン/3.9	無鉛ガソリン/3.6	無鉛ガソリン/6
連続運転時間 (h)		7.1~3.2	10.5~4.0	7.5~3.0	8.6~5.0
寸法 (mm)	全長	451	498	509	527
	全幅	242	293	290	419
	全高	379	467	425	461
乾燥重量 (kg)		13.0	22.0	21.1	32.0
騒音値	LwA (dB)	83	—	81~90	87.5
	7m (dB(A))	—	59~65	—	54.5~61
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

商品コード		2.5KIV	3KSSIV	5.5KSSIV
種別		2.5kVA	3kVA	5.5kVA
メーカー		ヤマハ発電機	本田技研工業	本田技研工業
型式		EF2500i	EU28is1 JNK	EU55isN JNT
電圧 (V)		100	100	100 単相200
周波数 (Hz)		50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式
定格出力	交流 (kVA)	2.5	2.8	5.5
	直流 (V/A)	—	12/12	—
コンセント	交流	15A 2個/30A 1個	15A 2個/30A 1個	15A 2個/30A 1個 30A 1個
	直流	—	T型12V 1個	—
燃料/タンク容量 (L)		無鉛ガソリン/9.0	無鉛ガソリン/12.7	無鉛ガソリン/18.0
連続運転時間 (h)		13.2~6.1	17.3~7.0	15.8~6.1
寸法 (mm)	全長	487	658	848
	全幅	395	482	700
	全高	425	570	721
乾燥重量 (kg)		29	61.2	118.1
騒音値	LwA (dB)	94	88	88
	7m (dB(A))	—	—	—
低騒音型		低騒音	超低騒音	超低騒音

※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷、7m (dB(A)) は 1/4 ~ 定格負荷時。

※連続運転時間は、1/4 ~ 定格負荷時。

※ EU55isN JNT の寸法はハンドル折りたたみ時。

- 商用電源と同等の高品質な電気供給を実現する、インバーターを搭載しています。
- コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数電圧変動にも安心して使用できます。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。  
 ※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。  
 ※オンラインカタログの掲載内容は、当カタログの掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください。

- 高所作業機械
- 高所作業台
- レンタカー
- 掘削・整地
- フォークリフト  
クレーン
- 発電機
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- 照明
- 水中ポンプ
- 水処理  
洗浄機
- コンクリート打設
- 切断・切削  
研磨
- 締め具  
鉄筋加工
- 穴あけ・研り  
杭打
- 集塵・清掃  
換気
- 荷役・小型揚重
- 測量・通信  
計測機器
- 保安用品
- ハウス・トイレ
- 冷暖房  
空調機器
- 鉄道機械  
林業機械
- ニッケン総合  
サービス
- 教育・資格  
参考資料
- 全国営業  
拠点一覧