

要 目 表

項 目		型 式		名 称		スポットクーラーユニット	
				型 式		TSC-12M	TSC-14M
				電 源		200/220V	400/440V
				サイクル		50/60Hz	
外形寸法	高 さ	mm			1400		
	幅				1250		
	奥 行				1500		
製 品 重 量		kg			620		
冷 房 能 力		kW			29.1/34.9 ※32°CDB/27°CWB時		
圧 縮 機	型 式			全密閉型 × 1台			
	電動機型式			3相誘導電動機			
	電動機定格出力	kW			7.5		
凝 縮 器				プレートフィン式			
凝縮器用送風機	型式 × 台数			軸流式 × 1台			
	電動機定格出力	kW			1.5		
冷 却 器				プレートフィン式			
冷却器用送風機	型 式			リミットロード式			
	風 量	m3/min			42/50		
	機 外 静 圧	Pa			690/980		
	電動機定格出力	kW			1.5		
冷 媒	種 類			R410A			
	封 入 量	kg			5.0		
冷凍機油	種 類			ダイヤモンドフリーズMA32R			
	封 入 量	L			4.4		
エ ア ー フ ィ ル タ ー				ポリプロピレンフィルター (洗浄式)			
総合運転	定格電流	A			45/46	24/25	
	始動電流	A			256/231	134/131	
保 護 装 置				高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、過電流継電器、漏電遮断器、逆転防止継電器、可溶栓、クランクケースヒーター、インターナルサーモスタット			
運 転 調 整	操作スイッチ			ロータリー式			
	冷媒制御			温度式自動膨張弁			
塗 装 色				外面: マンセル7.5BG7/1.5			
オ プ シ ョ ン							