



# 発電機 (オイルフェンス付、200V/400V 切替機能付)

## 発電機



DGM600MK-PD

※燃料タンクが 200L 以上の機種は少量危険物の届出が必要な地区もあります。

高所作業車  
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路  
整地・運搬

フォークリフト  
自走式クレーン

発電機・溶接機  
周辺機材

コンプレッサー  
エア関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄  
水処理機械

コンクリート  
打設関係

切断・切削  
加工・締付

清掃・集塵  
換気用機械

荷役  
揚重用機械

IT・測量  
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫  
トイレ・オフィス

イベント

冷暖房機械

ニッケン総合  
セーフティサービス

教育・資格  
参考資料

全国営業  
拠点一覧

商品コード	25KF	45KF	60KF	100KF		
種別	20/25kVA	37/45kVA	50/60kVA	80/100kVA		
メーカー	北越工業	デンヨー	やまびこ	北越工業		
型式	SDG25LAX-5B1	DCA-45LSKB2	DGM600MK-PD	SDG100S-7B1		
出力 (三相/単相)	kVA	50Hz	20	37	50/30	80
		60Hz	25	45	60/36	100
	kW	50Hz	16	29.6	40	64
		60Hz	20	36	48	80
電流(A) (200V/400V)	50Hz	57.7	107/53.4	144/72	231/115	
	60Hz	65.6	118/59.0	157/78.5	115/131	
寸法 (mm)	全長	1540	1850	1970	2450	
	全幅	700	880	880	1180	
	全高	1250	1600	1630	1830	
燃料/タンク容量 (L)	軽油/180	軽油/350	軽油/420(ビッグタンク)	軽油/740		
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	4.2	7.1	8.7	13.2	
	60Hz	5.2	8.8	10.7	17.8	
排ガス規制	第3次	第3次	第3次	第3次		
騒音値	LwA (dB)	89	87	88	88/91	
	7m (dB(A))	59/62	56/59	56/60	60/64	
低騒音型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音		
運転質量 (kg)	910	1470	1680	2750		

※騒音値は、無負荷時7m 4方向の平均値です。

※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P362)をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。