

発電機 (15 ~ 45kVA)



DCA-45LSK



オンラインカタログはこちら

高所作業機械

高所作業台

レンタカー

掘削・整地

フォークリフト
クレーン

発電機

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

照明

水中ポンプ

水処理
洗浄機

コンクリート打設

切断・切削
研磨

締め具
鉄筋加工

穴あけ・研り
杭打

集塵・清掃
換気

荷役・小型揚重

測量・通信
計測機器

保安用品

ハウス・トイレ

冷暖房
空調機器

鉄道機械
林業機械

ニッケン総合
セーフティサービス

教育・資格
参考資料

全国営業
拠点一覧

商品コード	15K	25K	45K		
種別	13/15kVA	20/25kVA	37/45kVA		
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー		
型式	DCA-15LSK	DCA-25LSK	DCA-45LSK		
出力 (三相/単相)	kVA	50Hz	12.5/7.2	20/12	37/21.4
		60Hz	15/8.7	25/15	45/26
	kW	50Hz	10	16	29.6
		60Hz	12	20	36
電流(A) (200V/400V)	50Hz	36.1/-	57.7/28.9	107/53.4	
	60Hz	39.4/-	65.6/32.8	118/59	
寸法 (mm)	全長	1390	1540	1850	
	全幅	650	700	880	
	全高	900	950	1250	
燃料/タンク容量 (L)	軽油/62	軽油/70	軽油/100		
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	2.8	3.9	7.0	
	60Hz	3.4	4.9	8.8	
排ガス規制	第3次	第3次	第3次		
騒音値	LwA (dB)	88	89	87	
	7m (dB(A))	59/62	59/64	58/61	
低騒音型	超低騒音	超低騒音	超低騒音		
運転質量 (kg)	584	700	1100		

※騒音値は、無負荷時7m 4方向の平均値です。

※25kVAより200V/400Vが切り替えにて使用できる機種もあります。

※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P358)をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

※オンラインカタログの掲載内容は、当カタログの掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください。