

発電機 (オイルフェンス付、ビッグタンクなし)



発電機



DCA-13LSYE

※燃料タンクが 200L 以上の機種は少量危険物の届出が必要な地区もあります。

商品コード		13KF	125KF	150KF	220KF	
種別		10/13kVA	100/125kVA	125/150kVA	200/220kVA	
メーカー		デンヨー				
型式		DCA-13LSYE	DCA-125LSIE	DCA-150LSKE	DCA-220LSIE	
出力 (三相/単相)	kVA	50Hz	10.5/6.1	100/57.7	125/72.2	200/115.4
		60Hz	13/7.5	125/72.2	150/86.6	220/127
	kW	50Hz	8.4	80	100	160
		60Hz	10.4	100	120	176
電流(A) (200V/400V)	50Hz	30.3/-	289/144	361/180	577/289	
	60Hz	34.1/-	328/164	394/197	577/289	
寸法 (mm)	全長	1420	2650	3250	3600	
	全幅	650	1080	1150	1350	
	全高	1030	1600	1650	1750	
燃料/タンク容量 (L)		軽油/62	軽油/250	軽油/250	軽油/400	
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	2.1	17.1	24.2	33.1	
	60Hz	2.7	21.7	30.7	36.0	
排ガス規制		第3次	第3次	第3次	第3次	
騒音値	LwA (dB)	87	92	94	93	
	7m (dB(A))	57/60	60/63	63/66	63/65	
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
運転質量 (kg)		605	2290	2820	4150	

※騒音値は、無負荷時 7m 4 方向の平均値です。

※建設工事現場等で使用される 10kW 以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P362) をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

高所作業車
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路
整地・運搬

フォークリフト
自走式クレーン

発電機・溶接機
周辺機材

コンプレッサー
エア関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄
水処理機械

コンクリート
打設関係

切断・切削
加工・締付

清掃・集塵
換気用機械

荷役
揚重用機械

IT・測量
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫
トイレ・オフィス

イベント

冷暖房機械

ニッケン総合
セーフティサービス

教育・資格
参考資料

全国営業
拠点一覧

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。