



	名 称 ITEM	仕様値 SPECS
	A 最大掘削半径 MAX. DIGGING REACH	6480
	A' 床面最大掘削半径 MAX. DIGGING REACH AT GROUND LEVEL	6350
※	B 最大掘削深さ MAX. DIGGING DEPTH	4160
※	C 最大掘削高さ MAX. DIGGING HEIGHT	7410
※	D 最大ダンプ高さ MAX. DUMPING CLEARANCE	5340
※	E 最小ダンプ高さ MIN. DUMPING CLEARANCE	2460
※	F 垂直掘深さ MAX. VERTICAL WALL DIGGING DEPTH	3870
	G フロント最小旋回半径 MIN. FRONT SWING RADIUS	1710
※	H 最小旋回時高さ HEIGHT AT MIN. SWING RADIUS	5630
※	J 8フィートレベル掘削深さ DIGGING DEPTH FOR 8' FLAT BOTTOM	3830
	K 水平掘削距離 HORIZ. DIGGING AT	ストローク STROKE 2830
	L 掘削床面 GROUND LEVEL	最小時 MIN. 1950

バケット掘削力 BUCKET DIGGING FORCE	JIS. ISO	52.7 kN
	SAE	47.0 kN
アーム掘削力 ARM CROWDING FORCE	JIS. ISO	39.4 kN
	SAE	37.7 kN

- 注記
NOTES
- ※印は、シュー突起(20mm)を含まない数値を示す。
※VALUE DOES NOT INCLUDE SHOE LUG HEIGHT. (20mm)
 - 機械仕様
MACHINE SPECIFICATION
(1) 3.82m^{BOOM}ブーム
(2) 1.71m^{ARM}アーム
(3) 0.28m^{ARM}バケット