

発電機（オイルフェンス付、インバーター式・分電盤内蔵式）



SDG25S-7B1V



SDG45S-7B1V

※燃料タンクが200L以上の機種は少量危険物の届出が必要な地区もあります。



オンラインカタログは
こちら

- 高所作業機械
- 高所作業台
- レンタカー
- 掘削・整地
- フォークリフト
クレーン
- 発電機
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- 照明
- 水中ポンプ
- 水処理
洗浄機
- コンクリート打設
- 切断・切削
研磨
- 締め具
鉄筋加工
- 穴あけ・斫り
杭打
- 集塵・清掃
換気
- 荷役・小型揚重
- 測量・通信
計測機器
- 保安用品
- ハウス・トイレ
- 冷暖房
空調機器
- 鉄道機械
林業機械
- ニッケン総合
セーフティサービス
- 教育・資格
参考資料
- 全国営業
拠点一覧

商品コード		25KFIV		45KFIV	
種別		20/25kVA インバーター式		37/45kVA インバーター式	
メーカー		北越工業		北越工業	
型式		SDG25S-7B1V		SDG45S-7B1V	
出力 (三相/单相)	kVA	50Hz	20/11.5	37/21.4	
		60Hz	25/14.4	45/26	
	kW	50Hz	16	29.6	
		60Hz	20	36	
電流(A) (200V/400V)	50Hz	57.7/28.9	107/—		
	60Hz	65.6/32.8	118/—		
寸法 (mm)	全長	1550	1870		
	全幅	700	860		
	全高	1240	1590		
燃料/タンク容量 (L)		軽油/145	軽油/325		
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	4.0	6.5		
	60Hz	5.0	8.2		
排ガス規制		第3次	第3次		
騒音値	LwA (dB)	88	85		
	7m (dB(A))	59/61	56/58		
低騒音型		超低騒音	超低騒音		
運転質量 (kg)		845	1415		
商品コード		45KFB		60KFB	
種別		37/45kVA 分電盤内蔵式		50/60kVA 分電盤内蔵式	
メーカー		北越工業		北越工業	
型式		SDG45LXR-5B2		SDG60LXR-5B1	
出力 (三相/单相)	kVA	50Hz	37/21.4	50/28.9	
		60Hz	45/26	60/34.6	
	kW	50Hz	29.6	40	
		60Hz	36	48	
電流(A) (200V/400V)	50Hz	107/53.4	144/72.2		
	60Hz	118/59.0	157/78.7		
寸法 (mm)	全長	1850	2080		
	全幅	860	1000		
	全高	1560	1490		
燃料/タンク容量 (L)		軽油/355	軽油/420		
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	6.9	8.1		
	60Hz	8.4	10.2		
排ガス規制		第3次	第3次		
騒音値	LwA (dB)	88	90		
	7m (dB(A))	56/58	58/61		
低騒音型		超低騒音	超低騒音		
運転質量 (kg)		1390	1630		

※騒音値は、無負荷時7m 4方向の平均値です。
 ※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。
 「電気事業法」(P358)をご参照ください。
 ※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。