

# 発電機（オイルフェンス付、インバーター式）



## 発電機



SDG25S-7B1V



SDG45S-7B1V

※燃料タンクが 200L 以上の機種は少量危険物の届出が必要な地区もあります。

商品コード	25KFIV		45KFIV	
種別	20 / 25kVA		37 / 45kVA	
メーカー	北越工業		北越工業	
型式	SDG25S-7B1V		SDG45S-7B1V	
出力 (三相/単相)	kVA	50Hz	20 / 11.5	37 / 21.4
		60Hz	25 / 14.4	45 / 26
	kW	50Hz	16	29.6
		60Hz	20	36
電流(A) (200V/400V)	50Hz	57.7 / 28.9	107 / -	
	60Hz	65.6 / 32.8	118 / -	
寸法 (mm)	全長	1550	1870	
	全幅	700	860	
	全高	1240	1590	
燃料/タンク容量	(L)	軽油 / 145	軽油 / 325	
燃料消費量 75%負荷	(L/h)	50Hz	4.0	6.5
		60Hz	5.0	8.2
排ガス規制		第3次	第3次	
騒音値	LwA (dB)	88	85	
	7m (dB(A))	59 / 61	56 / 58	
低騒音型		超低騒音	超低騒音	
運転質量	(kg)	845	1415	

※騒音値は、無負荷時 7m 4 方向の平均値です。

※建設工事現場等で使用される 10kW 以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P362) をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

高所作業車  
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路  
整地・運搬

フォークリフト  
自走式クレーン

発電機・溶接機  
周辺機材

コンプレッサー  
エア関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄  
水処理機械

コンクリート  
打設関係

切断・切削  
加工・締付

清掃・集塵  
換気用機械

荷役  
揚重用機械

IT・測量  
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫  
トイレ・オフィス

イベント

冷暖房機械

ニッケン総合  
セーフティサービス

教育・資格  
参考資料

全国営業  
拠点一覧

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。