



発電機 (15 ~ 45kVA)

発電機



DCA-45LSK

商品コード	15K		25K		45K	
種別	13/15kVA		20/25kVA		37/45kVA	
メーカー	やまびこ		デンヨー		デンヨー	
型式	DGM150UMK		DCA-25LSK		DCA-45LSK	
出力 (三相/単相)	kVA	50Hz	12.5/7.2	20/12	37/21.4	
		60Hz	15/8.7	25/15	45/26	
	kW	50Hz	10	16	29.6	
		60Hz	12	20	36	
電流(A) (200V/400V)	50Hz	36.1/-	57.7/28.9	107/53.4		
	60Hz	39.4/-	65.6/32.8	118/59		
寸法 (mm)	全長	1350	1540	1850		
	全幅	780	700	880		
	全高	1140	950	1250		
燃料/タンク容量 (L)	軽油/60		軽油/70		軽油/100	
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz	2.67	3.9	7.0		
	60Hz	3.24	4.9	8.8		
排ガス規制	第3次		第3次		第3次	
騒音値	LwA (dB)	78	89	87		
	7m (dB(A))	51/53	59/64	58/61		
低騒音型	極超低騒音		超低騒音		超低騒音	
運転質量 (kg)	750		700		1100	

※騒音値は、無負荷時7m 4方向の平均値です。

※25kVAより200V/400Vが切り替えにて使用できる機種もあります。

※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P362)をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

高所作業車
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路
整地・運搬

フォークリフト
自走式クレーン

発電機・溶接機
周辺機材

コンプレッサー
エア関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄
水処理機械

コンクリート
打設関係

切断・切削
加工・締付

清掃・集塵
換気用機械

荷役
揚重用機械

IT・測量
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫
トイレ・オフィス

イベント

冷暖房機械

ニッケン総合
セーフティサービス

教育・資格
参考資料

全国営業
拠点一覧