

発電機 2kVA (汎用型)



※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。

※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。

商品コード		2K
種 別		2kVA
メーカー		本田技研工業
型 式		EB23K1 JN
電 圧	(V)	100
周波数	(Hz)	50／60
定格出力(交流)	(kVA)	2.3
コンセント		15A 2個／20A 1個
燃料／タンク容量	(L)	無鉛ガソリン／9.2
連続運転時間	(h)	5.8
寸 法 (mm)	全 長	445
	全 幅	402
	全 高	496
乾燥重量		(kg) 30
騒音値	LwA (dB)	97
	7m(dB(A))	－
低騒音型		低騒音

発電機 2kVA (防音型)



※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。

※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。

商品コード	2KSS	
種 別	2kVA (ガソリン)	
メーカー	本田技研工業	
型 式	EX22K1 JNK	
電 圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50／60	
定格出力(交流) (kVA)	2.2	
コンセント	15A 2個／20A 1個	
燃料／タンク容量 (L)	無鉛ガソリン／12.7	
連続運転時間 (h)	8.4	
寸 法 (mm)	全 長	658
	全 幅	482
	全 高	570
乾燥重量 (kg)	52.6	
騒音値	LwA (dB)	89
	7m(dB(A))	－
低騒音型	超低騒音	

発電機 3 ~ 6kVA (防音型)



DA-3100SSEIV

商品コード	3KDSS	3KDSSIV	6KDSS
種 別	3kVA (ディーゼル)	3kVA (ディーゼル) インバーター式	6kVA (ディーゼル)
メーカー	ヤンマー	デンヨー	ヤンマー
型 式	YDG300VS-6E	DA-3100SSEIV	YDG600VST-6E
電 圧 (V)	100	100	220
周波数 (Hz)	60	50/60切替式	60
定格出力(交流) (kVA)	3	3.1	5.6
コンセント	15A 2個/30A 1個	15A 2個/30A 1個	三相ターミナル出力/単相2極コンセント 1個
燃料/タンク容量 (L)	軽油/15	軽油/15	軽油/16
連続運転時間 (h)	11	10.8	8
寸 法 (mm)	全 長	713	870
	全 幅	598	585
	全 高	687	857
乾燥重量 (kg)	146	187	180
騒音値	LwA (dB)	88	82
	7m(dB(A))	64	61
低騒音型	超低騒音	超低騒音	低騒音

※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。

※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。