

発電機 (インバーター式)



発電機



GV-9i



EF2000is



EU55isN JNT

商品コード		1KIV	1.6KSSIV	1.8KSSIV	2KSSIV
種別		1kVA	1.6kVA	1.8kVA	2kVA
メーカー		工進	工進	ホンダ	ヤマハ発動機
型式		GV-9i	GV-16i	EU18IT JN	EF2000is
電圧 (V)		100	100	100	100
周波数 (Hz)		50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式
定格出力	交流 (kVA)	0.9	1.6	1.8	2
	直流 (V/A)	12/5	12/8	12/8.3	12/8
コンセント	交流	9A 2個	16A 2個	18A 2個	20A 2個
	直流	シガーソケット 12V 1個	シガーソケット 12V 1個	1個	ハ型 10A 1個
燃料/タンク容量 (L)		無鉛ガソリン/2.6	無鉛ガソリン/3.9	無鉛ガソリン/3.6	無鉛ガソリン/6
連続運転時間 (h)		7.9~3.7	10.5~4.0	7.5~3.0	8.6~5.0
寸法 (mm)	全長	455	498	509	527
	全幅	260	293	290	419
	全高	398	467	425	461
乾燥重量 (kg)		14.0	22.0	21.1	32.0
騒音値	LwA (dB)	—	—	81~90	87.5
	7m (dB(A))	58~65	59~65	—	54.5~61
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

商品コード		3KSSIV	5.5KSSIV
種別		3kVA	5.5kVA
メーカー		本田技研工業	本田技研工業
型式		EU28is1 JNK	EU55isN JNT
電圧 (V)		100	100 単相 200
周波数 (Hz)		50/60切替式	50/60切替式
定格出力	交流 (kVA)	2.8	5.5
	直流 (V/A)	12/12	—
コンセント	交流	15A 2個/30A 1個	15A 2個/30A 1個 30A 1個
	直流	T型 12V 1個	—
燃料/タンク容量 (L)		無鉛ガソリン/12.7	無鉛ガソリン/18.0
連続運転時間 (h)		17.3~7.0	15.8~6.1
寸法 (mm)	全長	658	848
	全幅	482	700
	全高	570	721
乾燥重量 (kg)		61.2	118.1
騒音値	LwA (dB)	88	88
	7m (dB(A))	—	—
低騒音型		超低騒音	超低騒音

※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7m (dB(A)) は 1/4 ~ 定格負荷時。

※連続運転時間は、1/4 ~ 定格負荷時。

※ EU55isN JNT の寸法はハンドル折りたたみ時。

- 商用電源と同等の高品質な電気供給を実現する、インバーターを搭載しています。
- コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数電圧変動にも安心して使用できます。

高所作業車
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路
整地・運搬

フォークリフト
自走式クレーン

発電機・溶接機
周辺機材

コンプレッサー
エア関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄
水処理機械

コンクリート
打設関係

切断・切削
加工・締付

清掃・集塵
換気用機械

荷役
揚重用機械

IT・測量
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫
トイレ・オフィス

イベント

冷暖房機械

ニッケン総合
セーフティサービス

教育・資格
参考資料

全国営業
拠点一覧

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。