

機種名		SUKDP5AU		
形式		スポットエアコン		
電源		三相 200V 50/60Hz		
冷房能力		kW	15.0/17.0	
外装		アイボリーホワイト(5Y7.5/1)		
外形寸法		高さ×幅×奥行	mm 1180×1210×820	
蒸発器		クロスフィンコイル式		
凝縮器		クロスフィンコイル式		
圧縮機	機種	JT140BF		
	形式	全密閉スクロール式		
	ピストン押のけ量	m ³ /h	12.76/15.17	
	回転数	rpm	2900/3450	
	電動機出力×台数	kW	3.75×1	
始動方式		直入始動方式		
ファン	蒸発器側	機種	D15/8A1	
		形式	シロッコファン	
		風量 強	m ³ /min 35/38	
	凝縮器側	機種	P60E	
		形式	プロペラファン	
		風量 強	m ³ /min	90/107
		電動機出力×台数	kW	蒸発器側 0.75×1 凝縮器側 0.19×1
駆動方式		直結駆動		
吸音断熱材		ポリエチレンフォーム		
エアフィルタ		樹脂ネット		
冷風吹出口		上方向フレキシブルダクト(別売品)接続		
製品質量		kg	185	
保護装置		過電流継電器, 高圧圧力開閉器, 低温保護サーモ, 逆相保護装置, 圧縮機保護サーモ, ファンモータ(凝縮器側)保護サーモ		
容量制御		%	0-100%	
冷媒制御		キャピラリチューブ		
冷媒	冷媒名	R407C		
	充填量	kg	3.45	
冷凍機油	冷凍機油名	圧縮機に記載の油		
	充填量	L	1.5	
法定冷凍トン		1.30/1.55		
標準付属品		取扱説明書, 据付説明書, 保証書, リモコンスイッチ, 止メバンド		
冷風吹出温度差★		強	deg 9.5/9.8	
運転範囲		25°CDB 50%RH~48°CDB 40%RH		

注)

- ★の値は、周囲条件35°CDB 60%RHです。
- 冷風吹出温度差はメインダクト根元部の値です。

改正欄 REV.

△

△

△

△

				スポットエアコン		SUKDP5AU 仕様一覧表	
受注番号		製作数		発行日		ダイキン工業株式会社	JA07342502
						松場	栗田
						川中	図番