

# 発電機（オイルフェンス付）



SDG45LAX-5B2



DCA-220LSIE2

※燃料タンクが200L以上の機種は少量危険物の届出が必要な地区もあります。



オンラインカタログは  
こちら

| 商品コード                 |            |      | 13KF       | 25KF       | 45KF         | 60KF       |
|-----------------------|------------|------|------------|------------|--------------|------------|
| 種 別                   |            |      | 10／13kVA   | 20／25kVA   | 37／45kVA     | 50／60kVA   |
| メーカー                  |            |      | デンヨー       | デンヨー       | 北越工業         | デンヨー       |
| 型 式                   |            |      | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB | SDG45LAX-5B2 | DCA-60LSIB |
| 出 力<br>(三相／単相)        | kVA        | 50Hz | 10.5／6.1   | 20／11.5    | 37／22        | 50／28.9    |
|                       |            | 60Hz | 13／7.5     | 25／14.4    | 45／27        | 60／34.6    |
|                       | kW         | 50Hz | 8.4        | 9.2        | 29.6         | 40         |
|                       |            | 60Hz | 10.4       | 11.5       | 36           | 48         |
| 電 流(A)<br>(200V／400V) |            | 50Hz | 30.3       | 57.7       | 107／53.4     | 144／72.2   |
|                       |            | 60Hz | 34.1       | 65.6       | 118／59.0     | 157／78.7   |
| 寸 法<br>(mm)           | 全 長        |      | 1390       | 1540       | 1850         | 2090       |
|                       | 全 幅        |      | 650        | 700        | 860          | 980        |
|                       | 全 高        |      | 1160       | 1260       | 1560         | 1540       |
| 燃料／タンク容量 (L)          |            |      | 軽油／100     | 軽油／175     | 軽油／355       | 軽油／420     |
| 燃料消費量                 |            | 50Hz | 1.6(50%)   | 3.9        | 7.0          | 8.6        |
| 75%負荷 (L/h)           |            | 60Hz | 2.0(50%)   | 4.9        | 8.9          | 10.3       |
| 排ガス規制                 |            |      | 第3次        | 第3次        | 第3次          | 第3次        |
| 騒音値                   | LwA (dB)   |      | 87         | 87         | 88           | 90         |
|                       | 7m (dB(A)) |      | 58／60      | 57／61      | 57／60        | 59／62      |
| 低騒音型                  |            |      | 超低騒音       | 超低騒音       | 超低騒音         | 超低騒音       |
| 運転質量 (kg)             |            |      | 660        | 905        | 1430         | 1690       |

| 商品コード                 |            |      | 100KF       | 125KF       | 150KF       | 220KF        |
|-----------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 種 別                   |            |      | 80／100kVA   | 100／125kVA  | 125／150kVA  | 200／220kVA   |
| メーカー                  |            |      | デンヨー        | デンヨー        | デンヨー        | デンヨー         |
| 型 式                   |            |      | DCA-100LSIE | DCA-125LSIB | DCA-150LSKE | DCA-220LSIE2 |
| 出 力<br>(三相／単相)        | kVA        | 50Hz | 80／46.2     | 100／57.7    | 125／72.2    | 200／115.4    |
|                       |            | 60Hz | 100／57.7    | 125／72.2    | 150／86.6    | 220／127.0    |
|                       | kW         | 50Hz | 64          | 80          | 100         | 160          |
|                       |            | 60Hz | 80          | 100         | 120         | 176          |
| 電 流(A)<br>(200V／400V) |            | 50Hz | 231／115     | 289／144     | 361／180     | 577／289      |
|                       |            | 60Hz | 262／131     | 328／164     | 394／197     | 577／289      |
| 寸 法<br>(mm)           | 全 長        |      | 2550        | 2550        | 3250        | 3600         |
|                       | 全 幅        |      | 1080        | 1150        | 1150        | 1350         |
|                       | 全 高        |      | 1600        | 1800        | 1650        | 1750         |
| 燃料／タンク容量 (L)          |            |      | 軽油／250      | 軽油／750      | 軽油／250      | 軽油／400       |
| 燃料消費量                 |            | 50Hz | 14          | 17.1        | 24.2        | 33.1         |
| 75%負荷 (L/h)           |            | 60Hz | 18.1        | 21.7        | 30.7        | 36.0         |
| 排ガス規制                 |            |      | 第3次         | 第3次         | 第3次         | 第3次          |
| 騒音値                   | LwA (dB)   |      | 91          | 91          | 94          | 94           |
|                       | 7m (dB(A)) |      | 61／64       | 59／63       | 63／66       | 63／65        |
| 低騒音型                  |            |      | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音         |
| 運転質量 (kg)             |            |      | 2150        | 2840        | 2820        | 3790         |

※騒音値は、無負荷時7m 4方向の平均値です。

※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。

「電気事業法」(P358)をご参照ください。

※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

※オンラインカタログの掲載内容は、当カタログの掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください。

- 高所作業機械
- 高所作業台
- レンタカー
- 掘削・整地
- フォークリフト  
クレーン
- 発電機
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- 照明
- 水中ポンプ
- 水処理  
洗浄機
- コンクリート打設
- 切断・切削  
研磨
- 締め具  
鉄筋加工
- 穴あけ・切り  
杭打
- 集塵・清掃  
換気
- 荷役・小型揚重
- 測量・通信  
計測機器
- 保安用品
- ハウス・トイレ
- 冷暖房  
空調機器
- 鉄道機械  
林業機械
- ニッケン総合  
サービス
- 教育・資格  
参考資料
- 全国営業  
拠点一覧