



発電機

発電機 2kVA (汎用型)



※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。
※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。

商品コード	2K	
種別	2kVA	
メーカー	本田技研工業	
型式	EB23K1 JN	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
定格出力(交流) (kVA)	2.3	
コンセント	15A 2個/20A 1個	
燃料/タンク容量 (L)	無鉛ガソリン/9.2	
連続運転時間 (h)	5.8	
寸法 (mm)	全長	445
	全幅	402
	全高	496
乾燥重量 (kg)	30	
騒音値	LwA (dB)	97
	7m (dB(A))	—
低騒音型	低騒音	

発電機 2kVA (防音型)



※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。
※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。

商品コード	2KSS	
種別	2kVA (ガソリン)	
メーカー	本田技研工業	
型式	EX22K1 JNK	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
定格出力(交流) (kVA)	2.2	
コンセント	15A 2個/20A 1個	
燃料/タンク容量 (L)	無鉛ガソリン/12.7	
連続運転時間 (h)	8.4	
寸法 (mm)	全長	658
	全幅	482
	全高	570
乾燥重量 (kg)	52.6	
騒音値	LwA (dB)	89
	7m (dB(A))	—
低騒音型	超低騒音	

発電機 3~6kVA (防音型)



DA-3100SSEIV

※騒音値 LwAdB は 3/4 負荷, 7mdB (A) は 1/4~定格負荷時。
※連続運転時間は、1/4~定格負荷時。

商品コード	3KDSS	3KDSSIV	6KDSS	
種別	3kVA (ディーゼル)	3kVA (ディーゼル) インバーター式	6kVA (ディーゼル)	
メーカー	ヤンマー	デンヨー	ヤンマー	
型式	YDG300VS-6E	DA-3100SSEIV	YDG600VST-6E	
電圧 (V)	100	100	220	
周波数 (Hz)	60	50/60 切替式	60	
定格出力(交流) (kVA)	3	3.1	5.6	
コンセント	15A 2個/30A 1個	15A 2個/30A 1個	三相ターミナル出力/ 単相2極コンセント 1個	
燃料/タンク容量 (L)	軽油/15	軽油/15	軽油/16	
連続運転時間 (h)	11	10.8	8	
寸法 (mm)	全長	713	870	910
	全幅	598	585	527
	全高	687	857	740
乾燥重量 (kg)	146	187	180	
騒音値	LwA (dB)	88	82	94
	7m (dB(A))	64	61	73
低騒音型	超低騒音	超低騒音	低騒音	

- 高所作業車
高所作業足場
- レンタカー
- 掘削・道路
整地・運搬
- フォークリフト
自走式クレーン
- 発電機・溶接機
周辺機材
- コンプレッサー
エア関連機材
- 照明機器
- 水中ポンプ・洗浄
水処理機械
- コンクリート
打設関係
- 切断・切削
加工・締付
- 清掃・集塵
換気用機械
- 荷役
揚重機械
- IT・測量
測定・通信
- 安全保安用品
- ハウス・倉庫
トイレ・オフィス
- イベント
- 冷暖房機械
- ニッケン総合
セーフティサービス
- 教育・資格
参考資料
- 全国営業
拠点一覧