

■定格荷重表 (単位: kg)

●すべて 4 本掛けフック状態での数値です。

ブーム長さ	4.25m		6.88m		9.51m		12.14m	14.77m
作業半径 (m)	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
1.0	4900	2000	-	-	-	-	-	-
1.5	4900	2000	4900	2000	2600	1400	-	-
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	-
2.10	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	-
2.50	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000	1400
3.00	4650	2000	4690	2000	2600	1400	2000	1400
3.50	3740/ 3.49m	2000/ 3.49m	3850	2000	2600	1400	2000	1400
4.00	-	-	3130	1720	2600	1400	2000	1400
4.50	-	-	2650	1450	2580	1400	2000	1400
5.00	-	-	2250	1230	2340	1260	2000	1400
6.00	-	-	1700	930	1800	960	1720	1400
7.00	-	-	1650/ 6.12m	910/ 6.12m	1440	770	1470	1270
8.00	-	-	-	-	1180	640	1230	1130
9.00	-	-	-	-	1030/ 8.75m	550/ 8.75m	1040	990
10.00	-	-	-	-	-	-	890	860
12.00	-	-	-	-	-	-	730/ 11.38m	650
14.00	-	-	-	-	-	-	-	500
14.01	-	-	-	-	-	-	-	500

●定格総荷重は、機械を水平整地上に置いた場合の転倒荷重の 78% 以内、前方安定度は 1.15 以上の値です。

●実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量 (4.9t フック 60kg) を差し引いた値です。

型式: CK120UR-3