

■定格総荷重表【アウトリガ最大張出時／含フック重量 30kg】

使用ブーム①、①＋②										
作業半径 (m)	～ 2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.62	－	－	－
定格総荷重 (t)	2.98	2.39	1.99	1.71	1.49	1.34	1.16	－	－	－
使用ブーム①＋②＋③										
作業半径 (m)	～ 2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.82
定格総荷重 (t)	2.27	2.12	1.68	1.44	1.26	1.11	0.99	0.88	0.73	0.63
使用ブーム①＋②＋③＋④										
作業半径 (m)	～ 4.0	4.5	5.0	6.0	7.00	8.0	9.0	9.99	－	－
定格総荷重 (t)	1.08	0.985	0.88	0.77	0.67	0.57	0.50	0.435	－	－
使用ブーム①＋②＋③＋④＋⑤										
作業半径 (m)	～ 4.5	5.0	6.0	7.00	8.0	9.0	10.0	11.0	12.16	－
定格総荷重 (t)	0.79	0.66	0.52	0.43	0.36	0.34	0.31	0.28	0.26	－

型式：MC305CWMS-2