製品仕様書

製品名 LEDロングライトスタンド 型式 LLX-80K

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋内用
定格／消費電力	100V 50/60Hz／72W(18W×4)
光源	白色LED
全光束／発光効率	7,200Lm／100Lm/W
本体質量	16kg(電線除く)
JANコード	49-30510-32193-6

主な構成部品と仕様

電線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適用サイズ	3C×2.0mm ²
	条長	10m

プラグ	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	2P接地付 15A/125V
	形状	ⓂⓂ 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ

電線接続用コンセント	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	15A/125V
	形状	Ⓜ ×1(引掛け式)

本体コンセント	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	15A/125V
	形状	Ⓜ ×2(コンセント防塵キャップ付)

主材質	側面パネル	鋼製 濃グレー塗装
	底部プレート	鋼製 濃グレー塗装
	グローブパイプ	PC
	プロテクター	EPDM

製品仕様書

製品名 LEDロングライトスタンド 型式 LLX-80K

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内箱（1個入）	寸法	縦500mm×横500mm×高さ1800mm
	質量	18kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を1秒間加えこれに耐えること

その他

- ・Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
- ・10灯までの連結点灯可能
- ・汚れ防止用養生カバー、パッド付属