

改修工事に最適

西日本地区限定取扱商品

ダイヤモンドコアハンド

D8-35mm & 水循環装置 WMS100

低騒音

作業性
向上

低振動


環境
対策

特長

- ▶ ハンドコアで8mm～35mmに対応。
- ▶ トップスピン機構。ハンマードリルに匹敵する穿孔スピード。
- ▶ 母材を選ばず、居ながら改修工事に最適。
- ▶ 無粉塵の環境、ノロ改修を実現。

低騒音・低振動・無粉塵工法で居ながら施工を実現

改修工事(看板張替工事・耐震工事・機械設置・足場固定用)などに



看板張替工事



耐震工事



機械設置

水の供給、回収が1台で可能



使用例

ダイヤモンドコアハンド

D8-35mm & 水循環装置 WMS100

改修工事
に最適

低騒音

無打撃穿孔で母材の損傷と騒音を低減!

低振動

低振動で作業員様への負担軽減!

作業性向上

押し当てパワーコントロールランプで誰でも簡単作業を実現!

環境対策

水循環システムと併用して頂く事で水漏れ無しでの作業が可能!

■ ダイヤモンドコアハンド DD 30-W 仕様

商品コード	ダイヤモンドコアハンド : DC035 (水循環装置 : MJS)		
定格電力	1450W	定格電圧	100V
定格電流	15.0A	周波数	50/60Hz
無負荷回転数(回/分)	8700min ⁻¹	穿孔径	8~35mm
壁面・穴明箇所間の必要最小距離	36mm	最大水圧	6 bar
安全クラッチ解除トルク	13Nm	無負荷時音圧レベル	84dB (A)
3軸合成値*	8ms	絶縁クラス	EN55014 クラス準拠
本体寸法	441×191×120mm	重量	7.6kg

※EN60745-2に準拠



ダイヤモンドコアハンド
DD 30-W



水循環装置 WMS100

■ 販売品 コアビット DD-C/コアブレーキングツール



ダイヤモンドコアビット DD-C

サイズ 径 : 8~35mm
長 : 70/150/300mm 3サイズ



コアブレーカー DD-CB

(コンクリートピース取りツール)
母材に残ったコンクリートピースの抜き取りを容易にします。

		ダイヤモンドコアビット DD-C				コアブレーカー DD-CB	
		穿孔スピード重視		コアビット寿命重視			
刃先径	有効長	品名	品番	品名	品番	品名	品番
8	150mm	DD-C 8/150 SPX-T	2076281				
10	150mm	DD-C 10/150 SPX-T	2076283				
12	150mm	DD-C 12/150 SPX-T	2076284	DD-C 12/150 SPX-T abras.	2139006	DD-CB 12	338346
12.5	150mm	DD-C 12.5/150 SPX-T	2076285	DD-C 12.5/150 SPX-T abras.	2139007		
12.7	150mm	DD-C 1/2"/6" SPX-T	2076286	DD-C 1/2"/6" SPX-T abras.	2076460		
14	150mm	DD-C 14/150 SPX-T	2076287	DD-C 14/150 SPX-T abras.	2076461	DD-CB 14	338348
14.5	150mm	DD-C 9/16"/6" SPX-T	2076288	DD-C 9/16"/6" SPX-T abras.	2076462		
15	150mm	DD-C 15/150 SPX-T	2076289	DD-C 15/150 SPX-T abras.	2076463	DD-CB 15	338350
16	150mm	DD-C 16/150 SPX-T	2076500	DD-C 16/150 SPX-T abras.	2076464	DD-CB 16	338351
18	150mm	DD-C 18/150 SPX-T	2076501	DD-C 18/150 SPX-T abras.	2076465	DD-CB 18	338352
16	300mm	DD-C 16/300 SPX-T	2076503	DD-C 16/300 SPX-T abras.	2076467	DD-CB 16	338351
18	300mm	DD-C 18/300 SPX-T	2076504	DD-C 18/300 SPX-T abras.	2076469	DD-CB 18	338352
19	300mm	DD-C 3/4"/12" SPX-T	2076505				
20	300mm	DD-C 20/300 SPX-T	2076507	DD-C 20/300 SPX-T abras.	2076471	DD-CB 20	338355
22	300mm	DD-C 22/300 SPX-T	2076508	DD-C 22/300 SPX-T abras.	2076472	DD-CB 22	338357
24	300mm	DD-C 24/300 SPX-T	2076509	DD-C 24/300 SPX-T abras.	2076473	DD-CB 24	338359
25	300mm	DD-C 25/300 SPX-T	2076510	DD-C 25/300 SPX-T abras.	2076474	DD-CB 25	338360
28	300mm	DD-C 28/300 SPX-T	2076512	DD-C 28/300 SPX-T abras.	2076476	DD-CB 28	338362
30	300mm	DD-C 30/300 SPX-T	2076514	DD-C 30/300 SPX-T abras.	2076478	DD-CB 30	338364
32	300mm	DD-C 32/300 SPX-T	2076515	DD-C 32/300 SPX-T abras.	2076479	DD-CB 32	338365
35	300mm	DD-C 35/300 SPX-T	2076518	DD-C 35/300 SPX-T abras.	2076482	DD-CB 35	338368

※こちらに掲載していないサイズについてはお問合せください。

レンタルのニッケン

ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo B-2567-1 P230309-000h

ホームページは
こちらから

