

ご好評につき、
全国でご指名頂いています！



作業員の業務軽減を格段に向上!
作業員の体を労り、業務効率も向上!

コンクリート打設厚を可視化することで
品質の証明を補完します！

**品質向上の上積みが可能！
打設前・中・後で、ぜひ使ってみませんか？**

詳しくは裏面へ →

～コンクリート品質管理シリーズ～

製品の品質向上・作業員の業務負担軽減にご検討ください!

筋次郎

2WAY仕様でラクラク!
作業負担も軽減!

仕様	
商品コード	TKSJ
メーカー	マキタ
タンク容量	7L
最高圧力	0.5MPa
本体寸法	奥行237×幅317×高さ395mm
型式	MUS078D
質量	5.2kg (バッテリーBL1830B装着時)
1充電あたりの稼働量	28L
対応鉄筋サイズ	D38まで



背負い式・
床置き式の
2WAY仕様!



型枠トント

BT式電動ハンマーにこのアタッチメントを
装着するだけで楽々作業! 作業負担も大幅軽減!

仕様	
商品コード	HD17SJK
メーカー	マキタ
回転数	0~1,350回転/分
打撃数	0~5,000回/分
本体寸法	長さ301×幅82×高さ285mm
型式	HR182DRGX
質量	2.5kg (バッテリー含む)
振動3軸合成値	11.0 (ハンマードリル) 9.0 (ハンマー) 2.5 (ドリル)
標準付属品	サイドグリップ ストッパーボール 肩掛けベルト

SDSプラスシャンク



木槌よりも
しっかり叩けて
取り回しが便利





デジタルスラブ厚測定器

ディプス棒でスラブ厚を確実に計測

ひとりで
計測・撮影が可能

仕様	
商品コード	SLABD
メーカー	レンタルのニッケン
測定深さ(目盛り)	0~300mm
測定深さ(距離計)	50~300mm
測定精度 (レーザー測距計)	±1.5mm
測定精度(本体)	±2.0mm
本体寸法	φ200×高さ735mm
質量	2.7kg
本体の材質	ステンレス製
電源	単3形乾電池2本(約3時間30分)



 レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です

商品問合せNo S-2869 P250624-000t

