

定 格 総 荷 重 表

<側方・後方領域>

単位 (t)

■A 性能

3.34m ブーム、5.57m ブーム												
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37			
	最大	2.93	2.93	2.33	1.73	1.38	1.13	0.93	0.83			
	中間(2.8m)	2.63	2.23	1.68	1.25	1.00	0.80	0.65	0.60			
最小	1.38	1.18	0.93	0.68	0.53	0.48	0.38	0.33				
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28			
7.78m ブーム												
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
	最大	2.33	1.93	1.73	1.38	1.13	0.93	0.78	0.68	0.60	0.55	0.50
	中間(2.8m)	1.93	1.48	1.25	1.00	0.80	0.65	0.55	0.48	0.43	0.38	0.35
最小	0.83	0.63	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
クレーン強度定格総荷重		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88
10.0m ブーム (前方領域作業禁止)												
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8				
	最大	1.33	0.90	0.65	0.53	0.45	0.38	0.33				
	中間(2.8m)	0.98	0.63	0.48	0.38	0.30	0.25	0.23				
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58				

■B 性能

3.34m ブーム、5.57m ブーム									
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)							
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
	最大	2.93	2.93	2.38	1.83	1.43	1.18	0.98	0.85
	中間(2.8m)	2.78	2.28	1.73	1.28	1.03	0.83	0.68	0.63
最小	1.38	1.18	0.93	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28

7.78m ブーム												
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
	最大	2.33	1.95	1.75	1.43	1.18	0.98	0.80	0.68	0.60	0.55	0.50
	中間(2.8m)	2.03	1.53	1.28	1.03	0.83	0.68	0.58	0.50	0.43	0.38	0.35
最小	0.83	0.63	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
クレーン強度定格総荷重		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88

10.0m ブーム (前方領域作業禁止)								
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)						
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8
	最大	1.33	0.93	0.65	0.53	0.45	0.38	0.35
	中間(2.8m)	0.98	0.68	0.48	0.38	0.30	0.25	0.23
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58

■C 性能

3.34m ブーム、5.57m ブーム									
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径 (m)							
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
	最大	2.93	2.93	2.48	2.05	1.70	1.38	1.15	1.03
	中間 (2.8m)	2.93	2.53	1.93	1.48	1.18	0.93	0.78	0.70
	最小	1.63	1.40	1.08	0.83	0.65	0.53	0.43	0.38
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28

7.78m ブーム												
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径 (m)										
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
	最大	2.33	2.03	1.83	1.58	1.35	1.13	0.98	0.85	0.75	0.68	0.60
	中間 (2.8m)	2.23	1.73	1.48	1.18	0.93	0.78	0.65	0.55	0.48	0.43	0.40
	最小	0.93	0.68	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15
クレーン強度定格総荷重		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88

10.0m ブーム							
空車時 定格 総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径 (m)					
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	最大	1.33	1.05	0.83	0.65	0.53	0.45
	中間 (2.8m)	1.08	0.75	0.53	0.43	0.35	0.30
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63